



Botín - PU 907-K



Membrana
Murciélago

MÁXIMA SEGURIDAD

- ✓ Cuero Nobuck café.
- ✓ Cuello y suplente acolchados y forrados con cuero soft.
- ✓ Refuerzo sobrepuntera en PU.
- ✓ Planta PU bidensidad inyectada directamente al cuero, resistente a hidrocarburos y sus derivados, NCh 1350 y ASTM 2413.
- ✓ Sistema ASB "Ankle Support Belt" Anti torceduras.
- ✓ Calzado aislante para tensión inferior 600 voltios acorde a Nch2147/2, ganchos y pasacordones no metálicos.
- ✓ Plantilla de armado ANTIPERFORANTE Dyna-Flex (Kevlar) cumpliendo norma CSA:Z105-ASTM F2413:05 y EN 12568, resistencia a la penetración 1100 N.
- ✓ Plantilla interior removible fabricada en EVA de alta densidad con insertos amortiguadores en zonas de mayor impacto forrada en Cambrelle con tratamiento antimicótico.
- ✓ Numeración disponible 36 al 46.



Punta de acero



Aislante Eléctrico



Antideslizante



Over Cup



Anti Torceduras



Planta PU/PU



Plantilla antiperforante no tóxica
Textil KEVLAR



Numeración del 36 al 46.



Disponible en:



Caja

CONCEPTO

CALZADO DE SEGURIDAD

El calzado de trabajo es uno de los más especializados del mercado debido a que se requiere que posea especiales prestaciones de protección y funcionalidad dado que se emplea en la realización de actividades laborales durante una media de 8 horas diarias y, en general, con unas altas exigencias de esfuerzo en condiciones de riesgos relacionados directa o indirectamente con el calzado.